

PK

Très Basse Tension à vis 16 et 32 A

Très Basse tension
IP 44, IK 08
16 et 32 A
Connexion à vis
gamme PK

socles de prise

pour montage en coffrets
ou en boîte saillie ▶ page H65

droites



82901

avec transformateur
de sécurité 160 VA □

82026

en saillie

inclinaées



82116

fiches
mobiles

droites



82302

prises
mobiles

droites



82402

socles de
connecteuren saillie
inclinaées

82515

courant nominal	tension nominale (V)	freq. (Hz)	nbre de pôles	dim. socle (mm)	réf.	tension primaire (V CA) 50 Hz		références	références	références	références	
						230	400					
16 A	20-25	50/60	2P	65 x 65	82901	103 x 225	82026	82027	82101	82301	82401	82501
			3P	65 x 65	82902	-	-	82102	82302	82402	82502	
	40-50	50/60	2P	65 x 65	82903	-	-	82103	82303	82403	82503	
			3P	65 x 65	82904	-	-	82104	82304	82404	82504	
	20-25 et 40-50	100-200	2P	65 x 65	82905	-	-	82105	82305	82405	82505	
			3P	65 x 65	82906	-	-	82106	82306	82406	82506	
			2P	65 x 65	82911	-	-	82111	82311	82411	82511	
32 A	20-25	50/60	2P	65 x 65	82913	-	-	82113	82313	82413	82513	
			3P	65 x 65	82915	-	-	82115	82315	82415	82515	
	40-50	50/60	2P	65 x 65	82916	-	-	82116	82316	82416	82516	
			3P	65 x 65	82917	-	-	82117	82317	82417	82517	
	20-25 et 40-50	100-200	2P	65 x 65	82918	-	-	82118	82318	82418	82518	
3P			65 x 65	82919	-	-	82119	82319	82419	82519		
2P			65 x 65	82920	-	-	82120	82320	82420	82520		
20-25 et 40-50	401-500	2P	65 x 65	82925	-	-	82125	82325	82425	82525		
		3P	65 x 65	82926	-	-	82126	82326	82426	82526		
		2P	65 x 65	82927	-	-	82127	82327	82427	82527		

Très Basse tension
IP 67, IK 08
16 et 32 A
Connexion à vis
gamme PK

socles de prise

pour montage en coffrets
ou en boîte saillie ▶ page H65

droites



82954

avec transformateur
de sécurité 160 VA □

82076

en saillie

inclinaées



82169

fiches
mobiles

droites



82356

prises
mobiles

droites



82302

courant nominal	tension nominale (V)	freq. (Hz)	nbre de pôles	dim. socle (mm)	réf.	tension primaire (V CA) 50 Hz		références	références	références	
						230	400				
16 A	20-25	50/60	2P	65 x 65	82951	103 x 225	82076	82077	82151	82351	82451
			3P	65 x 65	82952	-	-	82152	82352	82452	
	40-50	50/60	2P	65 x 65	82953	-	-	82153	82353	82453	
			3P	65 x 65	82954	-	-	82154	82354	82454	
	20-25 et 40-50	100-200	2P	65 x 65	82955	-	-	82155	82355	82455	
			3P	65 x 65	82956	-	-	82156	82356	82456	
			2P	65 x 65	82961	-	-	82161	82361	82461	
32 A	20-25	50/60	2P	65 x 65	82962	-	-	82162	82362	82462	
			3P	65 x 65	82963	-	-	82163	82363	82463	
	40-50	50/60	2P	65 x 65	82965	-	-	82165	82365	82465	
			3P	65 x 65	82966	-	-	82166	82366	82466	
	20-25 et 40-50	100-200	2P	65 x 65	82967	-	-	82167	82367	82467	
3P			65 x 65	82968	-	-	82168	82368	82468		
2P			65 x 65	82969	-	-	82169	82369	82469		
20-25 et 40-50	401-500	2P	65 x 65	82970	-	-	82170	82370	82470		
		3P	65 x 65	82975	-	-	82175	82375	82475		
		2P	65 x 65	82976	-	-	82176	82376	82476		
20-25 et 40-50	2P	65 x 65	82977	-	-	82177	82377	82477			

Caractéristiques communes

- conforme à la norme **NF EN 60 309-1 et 2**
- entrées de câbles des prises et fiches mobiles : 6 à 23 mm²
- section des conducteurs ▶ page K31
- encombrement ▶ e-Catalogue sur internet