Boutons et voyants XB4 à collerette métallique, ø 22 mm

Voyants, boutons tournants et manipulateurs

Voyants lumineux ▶36022◀



The state of the s	M				
collerette circulaire à cabochon lisse		produits complets	produits à composer		
		voyants à DEL intégrée DEL haute luminosité			
0414	O blanc	XB4 BVB1	ZB4 BVB1	ZB4 BV013	
24 V≂	• vert	XB4 BVB3	ZB4 BVB3	ZB4 BV013	
	• rouge	XB4 BVB4	ZB4 BVB4	ZB4 BV043	
	iaune	XB4 BVB5	ZB4 BVB5	ZB4 BV053	
	bleu	XB4 BVB6	ZB4 BVB6	ZB4 BV063	
110120	O blanc	XB4 BVG1	ZB4 BVG1	ZB4 BV013	
V~	• vert	XB4 BVG3	ZB4 BVG3	ZB4 BV033	
• •	• rouge	XB4 BVG4	ZB4 BVG4	ZB4 BV043	
	iaune	XB4 BVG5	ZB4 BVG5	ZB4 BV053	
	bleu	XB4 BVG6	ZB4 BVG6	ZB4 BV063	
230240	Oblanc	XB4 BVM1	ZB4 BVM1	ZB4 BV013	
V~	• vert	XB4 BVM3	ZB4 BVM3	ZB4 BV033	
• •	rouge	XB4 BVM4	ZB4 BVM4	ZB4 BV043	
	jaune	XB4 BVM5	ZB4 BVM5	ZB4 BV053	
	• bleu	XB4 BVM6	ZB4 BVM6	ZB4 BV063	
	Diou				
		voyant à alimentation directe pour lampe BA 9s (non fournie)			
250 V	O blanc	XB4 BV61	ZB4 BV6	ZB4 BV01	
maxi	• vert	XB4 BV63	ZB4 BV6	ZB4 BV03	
2,4 W	• rouge	XB4 BV64	ZB4 BV6	ZB4 BV04	
maxi	• jaune	XB4 BV65	ZB4 BV6	ZB4 BV05	
	• bleu	-	ZB4 BV6	ZB4 BV06	
		voyants à transformateur secondaire			
		1,2 VA - 6 V pour lampe BA 9s (fournie)			
230240	O blanc	XB4 BV41	ZB4 BV4	ZB4 BV01	
V CA	vert	XB4 BV43	ZB4 BV4	ZB4 BV03	
	rouge	XB4 BV44	ZB4 BV4	ZB4 BV04	
	jaune	XB4 BV45	ZB4 BV4	ZB4 BV05	
	hlau		7D4 DV4	7D4 DV06	

Manipulateurs ▶36067◀



bleu

Raccordement par vis étrier Fonctionnement: 1 cran, 1 contact "F" par direction Longueur du levier : 54 mm L'utilisation des blocs contact standard, simple (ZBE101) et double (ZBE20.) est interdite

ZB4 BV06

ZB4 BV4

		produits complets
2 directions	sans rappel à zéro	XD4 PA12
	avec rappel à zéro	XD4 PA22
4 directions	sans rappel à zéro	XD4 PA14
	avec rappel à zéro	XD4 PA24

Boutons tournants ▶36022◀ étanchéité renforcée : IP 69K, actionnement du contact central produits produits à composer accessoires . complets d'étanchéite boutons à manette noire capot de protection XB4 BD21 | ZB4 BZ101 | ZB4 BD2 | ZBD D2 2 positions fixes O + F XB4 BD25 ZB4 BZ105 ZB4 BD2 ZBD D2 à rappel XB4 BD41 ZB4 BZ101 ZB4 BD4 ZBD D2 à gauche 3 positions fixes ZB4 BZ103 ZB4 BD3 ZBD D2 XB4 BD53 ZB4 BZ103 ZB4 BD5 ZBD D2 à rappel

Boutons tournants à clé n°455 ▶36022◀

étanchéité renforcée IP 69 K, actionnement du contact central,

clé et barillet résistant au brouillard salin, volet d'obturation (une fois la clé retirée)

		complets	produits a composer		d'étanchéite	
	0 •			T		%
		bouton à sei	rrure à clé		clé capotée	capot
2 positions fixes	% F	XB4 BG21	ZB4 BZ101	ZB4 BG2	ZBG 455P	ZBG P
	₹ F	XB4 BG41	ZB4 BZ101	ZB4 BG4	ZBG 455P	ZBG P
à rappel à gauche	Ş F	XB4 BG61	ZB4 BZ101	ZB4 BG6	ZBG 455P	ZBG P
3 positions fixes	₽ F+F	XB4 BG33	ZB4 BZ103	ZB4 BG3	ZBG 455P	ZBG P

Boutons tournants à crosse ▶36022◀

étanchéité renforcée IP 69 K, actionnement du contact central

		produits complets produits à composer					
				boutons à crosse noire			
2 positions	fixes	\	F	XB4 BJ21	ZB4 BZ101	ZB4 BJ2	
3 positions	fixes	$\overline{\bigvee}$	F+F	XB4 BJ33	ZB4 BZ103	ZB4 BJ3	
	à rappel au centre	\bigcirc	F+F	XB4 BJ53	ZB4 BZ103	ZB4 BJ5	

Boutons tournants lumineux ▶36022◀

étanchéité renforcée : IP 69K, DEL haute luminosité

