



Embout doubles




section du conducteur mm ²	couleur	type	dimensions				quantité Indivisible	réf. unitaire	
			Ø b	Ø b1	c	c1			
			mm	mm	mm	mm			
conditionnement en pack-doseur									
2 x 0,75	20	bleu	moyen	2,8 x 5	2	15	8	5x100	AZ5DE007 (2)
2 x 1	18	rouge	moyen	3,4 x 5,4	2,25	15	8	5x100	AZ5DE010 (2)
2 x 1,5	16	noir	moyen	3,6 x 6,6	2,5	15	8	5x100	AZ5DE015 (2)
2 x 2,5	14	gris	moyen	4,2 x 7,8	3,2	18,5	10	5x50	AZ5DE025 (2)
conditionnement économique 1 sachet plastique									
2 x 0,5	22	blanc	moyen	2,5 x 4,7	1,7	18,5	8	1x1000	AZ5DE005 (2)
2 x 0,75	20	bleu	moyen	2,8 x 5	1,8	15	8	1x1000	AZ5DE0071 (2)
2 x 1	18	rouge	moyen	3,4 x 5,4	2,05	15	8	1x1000	AZ5DE0101 (2)
2 x 1,5	16	noir	moyen	3,6 x 6,6	2,3	15	8	1x1000	AZ5DE0151 (2)
2 x 2,5	14	gris	moyen	4,2 x 7,8	2,9	18,5	10	1x500	AZ5DE0255 (2)




Embout simples porte-repères

section du conducteur mm ²	couleur	type	dimensions				quantité Indivisible	réf. unitaire	
			Ø b	Ø b1	c	c1			
			mm	mm	mm	mm			
conditionnement en "chapelet"									
0,25	26	jaune	moyen	2,2	1,2	13		10x100	DZ5CA002
0,34	24	vert	moyen	2,2	1,2	13		10x100	DZ5CA003
0,5	22	blanc	moyen	3	1,4	13		10x100	DZ5CA005 (1)
0,75	20	bleu	moyen	3,1	1,6	13		10x100	DZ5CA007 (1)
1	18	rouge	moyen	3,4	1,8	13,5		10x100	DZ5CA010 (1)
1,5	16	noir	moyen	4	2,1	13,5		10x100	DZ5CA015 (1)
2,5	14	gris	moyen	4,6	2,7	14,5		10x100	DZ5CA025 (1)

DZ5CA●●●●



DZ5CA0●●



DZ5CA0●●

Embout simples pour languette porte-repères encliquetable

section du conducteur mm ²	couleur	type	dimensions				quantité Indivisible	réf. unitaire	
			Ø b	Ø b1	c	c1			
			mm	mm	mm	mm			
4	12	orange	moyen	5,5	3,3	19,5	11,5	10x100	DZ5CA042 (1)
			long	5,5	3,3	25,5	17,5	10x100	DZ5CA043 (1)
6	10	vert	moyen	7	3,95	20	11,5	1x100	DZ5CA062
			long	7	3,95	26	17,5	1x100	DZ5CA063
10	8	marron	moyen	8,4	4,95	21,5	12	1x100	DZ5CA102
			long	8,4	4,95	27	17,5	1x100	DZ5CA103
16	6	blanc	moyen	8,8	6,35	23,5	12	1x100	DZ5CA162
			long	8,8	6,35	29	17,5	1x100	DZ5CA163
25	4	noir	moyen	12	8,15	30	17,5	1x100	DZ5CA253
35	2	rouge	moyen	13,5	9	30	16	1x20	DZ5CA352
			long	13,5	9	39	25	1x20	DZ5CA353
50	0	bleu	moyen	15,7	11	36	20	1x20	DZ5CA502
			long	15,7	11	41	25	1x20	DZ5CA503

(1) Produits certifiés UL.
(2) Produits certifiés cCSAus.

Embout conformes à la norme DIN 46228 ▶ 13403 ◀

Complétez cette sélection de produits en consultant la totalité de l'information dans le cédérom ou le web ▶ 13403 ◀