



Modèle

**Référence:** UL PC 150/35 LT  
**Référence produit:** 6412913  
**Description:** UL Boîtier Polycarbonate  
**Remarques:** Couverture transparente

**Code EAN:** 6418074014634  
**Nombre électrique:**  
 Finlande: 8212030433  
 Danemark: 7352070U  
 Italie:  
 Norvège:

Comprend: Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions:		Longueur	Largeur	Hauteur	Indice:
<b>mm:</b>		180	130	35	Indice de protection (EN 60529): IP 66/67
<b>en pouces:</b>		7.1	5.1	1.4	Résistance aux Impacts (EN 62262): IK 08
<b>Materials:</b>					Isolation électrique: Entièrement isolé
<b>Matériau:</b>		Polycarbonate			O-halogène (DIN/VDE 0472, Part 815): Oui
<b>Couleur de l'embase:</b>		RAL 7035			Résistance aux UV: UL 508
<b>Couleur du couvercle:</b>		Transparent Fumé			Auto-extinguibilité (UL 746 C 5): UL 746C 5V
<b>Matériau des vis de couvercle:</b>		Polyamide			Test du fil incandescent (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Couleur des vis de couvercle:</b>		Noir			Classification UL: UL TYPE 1, 4, 4X, 6
<b>Matériau du joint:</b>		TPE			
<b>Températures:</b>					<b>Certificats:</b>
<b>En crête:</b>		-40 ... 120 °C			Germanischer Lloyd (GL) (Allemagne)
<b>Utilisation continue:</b>		-40 ... 80 °C			Underwriters Laboratories (UL)
<b>En crête:</b>		-40 ... 250 °F			Det Norske Veritas (pays nordiques)
<b>Utilisation continue:</b>		-40 ... 175 °F			Fimko (pays nordiques)
<b>Accessoires:</b>					Europe EN 62208: 2003
					UL Canada
					Gost R

