








fiches et prolongateurs 20 et 32 A

fiches et socles 20 et 32 A



Emb.	Réf.	Fiches et prolongateurs 20 A - 400 V~
		Poignée avec sortie latérale par embout réf. 919 03 (câble Ø5 à 18 mm) Prolongateurs avec éclips de protection Fiches avec anneaux
		
	Vrac	2P+T
10	556 32	Fiche
10	556 62	Prolongateur avec volet de protection
10	550 02	Fiche à anneau
10	550 03	Prolongateur à anneau
		3P+T
	Etiquette avec Gencod	Vrac
10	901 27	556 35
10	901 77	556 65
10		550 12
10		550 13
		
	Vrac	3P+N+T
10	556 37	Fiche
10	556 67	Prolongateur avec volet de protection
		

Emb.	Réf.	Fiches et prolongateurs 32 A - 400 V~
		Poignée avec sortie latérale par embout réf. 919 05 (câble Ø6 à 22 mm) Coloris gris Prolongateurs avec éclips de protection et volet de protection
5	558 52	Fiche
5	558 62	Prolongateur
		
		3P+T
5	558 55	Fiche
5	558 65	Prolongateur
		
		3P+N+T
5	558 57	Fiche
5	558 67	Prolongateur
		

Emb.	Réf.	Cadres saillie
5	554 39	Cadre 1 poste Pour pose en saillie des socles réf. 554 22/25/27 et réf. 901 34/36/38 Dim. 82 x 82 x 40 mm Couleur ivoire
5/50	558 49	Cadre 1 poste Pour pose en saillie : - des socles réf. 554 52/55/57 et réf. 558 12/15/17 - des plaques sorties de câble réf. 314 90 Dim. 100 x 100 x 36 mm Couleur ivoire

Emb.	Réf.	Fiches 20 A avec serre-câbles
		Sortie latérale
	Etiquette avec Gencod	Vrac
20	901 14	551 52
10	901 16	551 55
10	901 18	551 57
		2P+T
		3P+T
		3P+N+T

Emb.	Réf.	Socles à encastrer
		Socles équipés d'éclips de protection
		Plaques 80 x 80 mm
		Fixation saillie sur cadre réf. 554 39 ou encastrée dans boîtes à fixation mixte multi-matériaux réf. 801 01/21, cloisons sèches réf. 800 41/51/61, maçonnerie réf. 801 41/51/61, béton réf. 819 41/40
		Plaques 95 x 95 mm
		Fixation saillie sur cadre réf. 558 49 ou encastrée dans boîte cloisons sèches réf. 893 48/58 (Ø85 mm), maçonnerie réf. 801 84/85, béton réf. 819 85
		Sortie latérale
	Etiquette avec Gencod	Vrac
10	901 34	554 22
10	901 36	554 25
10	901 38	554 27
10		554 32
		2P+T à vis
		3P+T à vis
		3P+N+T à vis
		2P+T à griffes
		Plaques 95 x 95 mm
		Fixation saillie sur cadre réf. 558 49 ou encastrée dans boîte cloisons sèches réf. 893 48/58 (Ø85 mm), maçonnerie réf. 801 84/85, béton réf. 819 85
		Sortie latérale
	Vrac	
10	554 52	2P+T à vis
10	554 55	3P+T à vis
10	554 57	3P+N+T à vis

Emb.	Réf.	Fiches et prises 32 A
		Fiches à sortie latérale par embout réf. 919 04 avec serre-câbles (pour câble Ø6 à 20 mm) Socles avec éclips de protection
		Sortie latérale
	Etiquette avec Gencod	Vrac
10	901 15	558 02
10	901 35	558 12
		2P+T
		Fiche
		Socle
		3P+T
		Fiche
		Socle
		3P+N+T
10	558 07	Fiche
10	558 17	Socle