


GUIDE DE CHOIX



Référence	Capacité Capacitance (µF)	Tension Voltage (V)	Ø x H Dimensions (mm)	Température (°C) Cat. climatique Temperature (°C) Climate cat.	Spécifications	Caractéristiques Characteristics	Page
FELSIC 125 FRS (BC) CO 47 FELSIC 125 FRS (BD) CO 46	220 à / to 150 000	16 à / to 350	36 x 53 à / to 90 x 145	- 55 + 125 55 / 125 / 56	CECC 30 301-804	Très longue durée de vie. Boîtiers standards européen. Le meilleur en température. Very long life. European standard case sizes. The best performance in temperature.	23 à 26
FELSIC HP (BC) FELSIC HP (BD)	1800 à / to 15000	160 à / to 600	77 x 221	350 V - 40 + 105 40 / 105 / 56 > 350 V - 40 + 85 40 / 85 / 56		Très longue durée de vie. Le meilleur pour les cablagés série parallèle, haute tension, fort courant. Very long life. The best in series parallel connexions, high voltage, high current.	27 à 30
FELSIC EN BATTERIE IN BANKS		10 à / to 5000	73 x 104 à / to 90 x 200			Très large possibilité de batteries, série parallèle réalisées à la demande. Very full choices of capacitors, in banks series parallel carried out, on request.	31 à 34
FELSIC 105 (BC) FELSIC 105 (BD)	100 à / to 470000	16 à / to 450	36 x 52 à / to 90 x 200	- 55 + 105 55 / 105 / 56	CECC 30 301-803	Très longue durée de vie. Boîtiers standards européen. Le meilleur en tension de pointe. Very long life. European standard case sizes. The best performance in surge voltage.	35 à 38
FELSIC 105 LP (BC)	1500 à / to 220000	10 à / to 450	90 x 67	- 55 + 105 55 / 105 / 56		Taille basse, très fort courant et tension de pointe. Le meilleur pour dissipation thermique par le fond. Low profile very high current and surge voltage. The best performance in thermal dissipation through the bottom.	39 à 41
FELSIC 85 (BC) CO 54 FELSIC 85 (BD) CO 53	68 à / to 820000	10 à / to 630	36 x 52 à / to 90 x 200	- 55 + 85 55 / 85 / 56	CECC 30 301-059 CECC 30 301-810	Longue durée de vie. Boîtiers standards européen. La gamme la plus large. Fonctionnement en charges/décharges instantanées répétitives. Long life, european standard case sizes. The fullest range. Repetitives charges/discharges working.	43 à 48
FELSIC 85 LP (BC)	680 à / to 330000	10 à / to 630	90 x 67	- 55 + 85 55 / 85 / 56		Taille basse, très fort courant. Le meilleur pour dissipation thermique par le fond. Low profile, very high current. The best performance in thermal dissipation through the bottom.	49 à 51
FELSIC 85 M (BC) CO 54 FELSIC 85 M (BD) CO 53	68 à / to 820000	10 à / to 630	36 x 52 à / to 90 x 200	- 55 + 85 55 / 85 / 56	CECC 30 301-059 CECC 30 301-810	Version économique du FELSIC 85 (tolérance capacité ± 20 %). FELSIC 85 low price version (capacitance tolerance ± 20 %).	53 à 58
FELSIC CAPAX (BC)	150 à / to 2200000	10 à / to 500	36 x 52 à / to 90 x 200	- 55 + 85 55 / 85 / 56		Longue durée de vie. La meilleure capacité volumique. La gamme la plus compacte. Long life. The best capacitance per volume.	59 à 64