

Paliers Y à semelle complets, palier en fonte, blocage par vis de blocage

Dimensions					Charges de base		Limite de fatigue avec tolérance d'arbre h6	Masse	Désignations Ensemble-roulement	Palier	Roulement
d	A	H	H ₁	L	dynamique C	statique C ₀					
mm					kN		tr/min	kg	-		
23,813	36	66,9	33,35	130	14	7,8	7000	0,73	SYH 15/16 RM	SYH 505 U	YAT 205-015
23,813	36	66,9	33,35	130	14	7,8	7000	0,77	SYH 15/16 TF	SYH 505 U	YAR 205-015-2F
23,813	36	70	36,5	130	14	7,8	7000	0,63	SY 15/16 RM	SY 505 U	YAT 205-015
23,813	36	70	36,5	130	14	7,8	7000	0,69	SY 15/16 TF	SY 505 U	YAR 205-015-2F
25	36	70,5	36,5	130	14	7,8	7000	0,72	SY 25 TF	SY 505 M	YAR 205-2F
25	36	70,5	36,5	130	14	7,8	4300	0,72	SY 25 TR	SY 505 M	YAR 205-2RF
25	38	70,5	36,5	140	14	7,8	7000	0,73	SYJ 25 TF	SYJ 505	YAR 205-2F
25,4	36	66,9	33,35	130	14	7,8	7000	0,73	SYH 1. RM	SYH 505 U	YAT 205-100
25,4	36	66,9	33,35	130	14	7,8	7000	0,77	SYH 1. TF	SYH 505 U	YAR 205-100-2F
25,4	36	70	36,5	130	14	7,8	7000	0,69	SY 1. RM	SY 505 U	YAT 205-100
25,4	36	70	36,5	130	14	7,8	7000	0,72	SY 1. TF	SY 505 U	YAR 205-100-2F
25,4	36	70,5	36,5	130	14	7,8	4300	0,72	SY 1. TR	SY 505 M	YAR 205-100-2RF
25,4	38	70,5	36,5	140	14	7,8	7000	0,73	SYJ 1. TF	SYJ 505	YAR 205-100-2F
26,988	40	79,8	39,7	152	19,5	11,2	6300	1,36	SYH 1.1/16 TF	SYH 506 U	YAR 206-101-2F
26,988	40	82	42,9	152	19,5	11,2	6300	1,2	SY 1.1/16 TF	SY 506 U	YAR 206-101-2F
28,575	40	79,8	39,7	152	19,5	11,2	6300	1,25	SYH 1.1/8 RM	SYH 506 U	YAT 206-102
28,575	40	79,8	39,7	152	19,5	11,2	6300	1,32	SYH 1.1/8 TF	SYH 506 U	YAR 206-102-2F
28,575	40	82	42,9	152	19,5	11,2	6300	1,18	SY 1.1/8 RM	SY 506 U	YAT 206-102
28,575	40	82	42,9	152	19,5	11,2	6300	1,18	SY 1.1/8 TF	SY 506 U	YAR 206-102-2F
30	40	82,5	42,9	152	19,5	11,2	6300	1,1	SY 30 TF	SY 506 M	YAR 206-2F
30	40	82,5	42,9	152	19,5	11,2	3800	1,1	SY 30 TR	SY 506 M	YAR 206-2RF
30	42	82,5	42,9	165	19,5	11,2	6300	1,05	SYJ 30 TF	SYJ 506	YAR 206-2F
30,163	40	79,8	39,7	152	19,5	11,2	6300	1,25	SYH 1.3/16 RM	SYH 506 U	YAT 206-103
30,163	40	79,8	39,7	152	19,5	11,2	6300	1,32	SYH 1.3/16 TF	SYH 506 U	YAR 206-103-2F
30,163	40	82	42,9	152	19,5	11,2	6300	1,11	SY 1.3/16 RM	SY 506 U	YAT 206-103