



Selfs de stockage série WE-FI

Würth Elektronik



- Ces bobines sont utilisées comme selfs de stocka ge dans les alimentations à découpage, ou comme selfs de filtrage dans les circuits à thyristors ou à triacs.
- Excellent rapport qualité/prix.
- Applications: alimentations à découpage jusqu'à 200 kHz, selfs de choc pour filtrage et lissage jusqu'à 10 MHz.

Caractéristiques:

Capacité élevée de stockage
 Faible rayonnement parasite
 Connexions à souder

valeur (μ H)	tolérance (%)	dimensions (mm)			R c.c. ($m\Omega$)	I nom. (mA)
		A	B	L câble		
1000	20	30	14	0,5	426	1000
860	20	28,5	15	0,8	130	3000
680	20	30	14	0,5	220	1000
470	20	25	11,5	0,8	100	3000
470	20	17,5	9	0,5	135	1000
330	20	31	15	0,7	142	3000
300	20	22	12	0,6	130	2000
220	20	31	15	0,7	134	3000
220	20	15	7,5	0,5	140	1000
150	20	27,5	13	1,0	45	5000
150	20	15	8,5	0,5	105	1000
130	20	17	13	0,6	90	2000
100	20	24,5	11	1,0	40	5000
100	20	15,5	8	0,6	70	2000
68	20	31	13,5	0,8	50	3000
68	20	14	7	0,6	45	2000
68	20	15	7,5	0,5	80	1000
58	20	17,5	8	0,6	55	2000
47	20	24	13	0,8	48	3000
43	20	13	6,5	0,5	60	1000
35	20	18,5	8,5	0,8	25	3000
22	20	28,5	14,5	1,2	15	5000

U.D.V. = 1					
L (H)	I nom. (mA)	code commande	prix de l'U.D.V. T		
			1-9	10-19	20+
1000	1000	334-9207	2,20	1,98	1,54
860	3000	308-8744	4,82	4,34	3,37
680	1000	334-9178	2,20	1,98	1,54
470	3000	308-8750	3,97	3,57	2,78
470	1000	308-8766	3,16	2,84	2,21
330	3000	334-9190	2,20	1,98	1,54
300	2000	308-8772	3,06	2,75	2,14
220	3000	334-9184	2,20	1,98	1,54
220	1000	308-8788	2,09	1,88	1,46
150	5000	308-8794	4,68	4,21	3,28
150	1000	308-8801	2,27	2,04	1,59
130	2000	308-8817	2,27	2,04	1,59
100	5000	308-8823	3,87	3,48	2,71
100	2000	308-8839	1,95	1,76	1,37
68	3000	334-9162	2,20	1,98	1,54
68	2000	308-8845	2,27	2,04	1,59
68	1000	308-8851	2,27	2,04	1,59
58	2000	308-8867	2,27	2,04	1,59
47	3000	334-9140	2,20	1,98	1,54
43	1000	308-9551	2,27	2,04	1,59
35	3000	308-9567	2,27	2,04	1,59
22	5000	334-9229	2,20	1,98	1,54